



SERIEM²⁺¹

PROFESSIONAL SERIES

AVVIAMENTO ELETTRICO OPTIONAL

OPTIONAL ELECTRIC STARTER

AREA DI LAVORO IDEALE / IDEAL AREA OF WORKING

< 800 m²

Tra 800 e 2.000 m²

> 2.000 m²

> 4.000 m²

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN SPECS

2+1

2 MARCE AVANTI + 1 INDIETRO
2 FORWARD AND 1 REVERSE SPEED



HARD TERRENI AD ALTA DENSITÀ
HIGH DENSITY SOIL



FRESE DA 96 / 105 cm
96 / 105 cm ROTARY TILLERS



CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION



E' una macchina progettata per tutti i tipi di terreno, dotata di due marce avanti più una retromarcia. Disponibile con diverse motorizzazioni, Diesel o Benzina, tutte di ultima generazione e con le migliori performance in termini di affidabilità, potenza e silenziosità.

It's a machine designed for all types of soils, equipped with two forward speeds plus a Reverse speed. Available with different engines, Diesel or Petrol, all of latest generation and with the best performance in terms of reliability, power and noiselessness.

TRASMISSIONE TRANSMISSION

Ad ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio
With gears, pinion and crown oil immersed

FRIZIONE CLUTCH

Conica a secco con disinnesto
Conical dry with disengage

VELOCITÀ SPEED

2 Marce in avanti + 1 indietro
2 Forward and 1 reverse speed

MATERIALE GRUPPO GROUP PRODUCED OF

Ghisa + ingranaggi in acciaio cementato e rettificato
Cast iron + rebored and hardened gears

FRESE DISPONIBILI AVAILABLE TILLERS

ATF77 96cm + Disks / ATF79 105cm

PESO MACCHINA CON FRESA STANDARD MACHINE WEIGHT WITH STANDARD TILLERS

L8 77 kg / H7 76 kg / 8Z 94 kg

**Direzione
stegola
regolabile**

*Adjustable side
wide handlebar*



**Leva comando frizione,
cambio e retromarcia**

*Clutch, gears and reverse
speed levers*



**Gruppo cambio *SIMPLEX* e
trasmissione a ingranaggi
in bagno d'olio**

*SIMPLEX Gears group
with, pinion and crown oil immersed*



**Stegola
regolabile
in altezza**

*Adjustable height
wide handlebar*



BENZINA



**KOHLER L8
MZ1800**

BENZINA



**HONDA H7
MZ1350**

DIESEL



**ZANETTI 8Z
MZ1640**

**MOTORIZZAZIONI
DISPONIBILI**
AVAILABLE ENGINES

CODICE CODE	CH270 PRO	GX160	ZDM78
POTENZA POWER	5.2 kW / 4000 RPM	3.6 kW / 3600RPM	4.4 kW / 3600 RPM
CILINDRATA CYLINDER CAPACITY	208 cc	163 cc	306 cc
RAFFREDDAMENTO COOLING	Aria forzata / <i>air forced</i>	Aria forzata / <i>air forced</i>	Aria forzata / <i>air forced</i>
FILTRO ARIA AIR FILTER	A secco / <i>dry</i>	A bagno d'olio / <i>oil bath</i>	A bagno d'olio / <i>oil bath</i>
CAPACITA' SERBATOIO FUEL TANK	4,2 L	3,1 L	3,5 L
MESSA IN MOTO STARTING	Autoavvolgente / <i>recoil starter</i>	Autoavvolgente / <i>recoil starter</i>	Autoavvolgente / <i>recoil starter</i>