



MADE IN ITALY SINCE 1955

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

GHIBLI BASIC 1V

1 VELOCITÀ - CON ASTA FISSA DA 2,25 m
1 SPEED - 2,25 m FIXED HEIGHT

GHIBLI BASIC 2V

2 VELOCITÀ - CON ASTA FISSA DA 2,25 m
2 SPEED - 2,25 m FIXED HEIGHT

GHIBLI TELESCOPIC 1V

1 VELOCITÀ - TELESCOPICA FINO A 3,15 m
1 SPEED - TELESCOPIC POLE HEIGHT TO 3,15 m

GHIBLI TELESCOPIC 2V

2 VELOCITÀ - TELESCOPICA FINO A 3,15 m
2 SPEED - TELESCOPIC POLE HEIGHT TO 3,15 m



GHIBLI 900

EFFICIENZA DI RACCOLTA
HARVESTING EFFICIENCY



CONSUMO
CONSUMPTION



LARGHEZZA PETTINE
WIDTH OF THE COMB

294 mm

ESCURSIONE
WORKING WIDTH

580 mm



**Movimento
a bracci paralleli**
Parallel arms movement

Scuotitore elettronico professionale, condensato di qualità meccanica, tecnica e ricerca. Un nuovo cinematismo a due bielle rende la macchina ancora più silenziosa e ottimizza la sincronia delle astine per una raccolta più energica ed efficace. Il nuovo movimento del pettine vibrante permette di raggiungere grandissime quantità di raccolta senza danneggiare i frutti ed i nuovi germogli. La macchina è dotata di asta in carbonio che conferisce peso ridotto e proprietà di assorbire le vibrazioni.

Professional olive shaker, concentrate of mechanical quality, technical and research. A new kinematism with two connection rods, makes the machine noiseless and optimize fingers synchrony for an harvest more powerful and effective. The new vibrating comb allows to pick up a huge quantity of crops with no harming for fruits and new buds. The machine has a light everlasting carbon pole that absorbs vibrations.



ASTINE IN CARBONIO
CON SISTEMA **EASY CHANGE**
CARBON RODS WITH
"EASY CHANGE" SYSTEM



DISPONIBILE CON
ASTA TELESCOPICA
AVAILABLE WITH
TELESCOPIC POLE



DOPPIA VELOCITÀ
DOUBLE SPEED



GHIBLI900 Vento impetuoso

ASTA IN CARBONIO
CARBON POLE



CONNETTORI
FAST-PLUG
FAST PLUG
CONNECTIONS



disponibile con
batterie litio da
**22 Ah, 44Ah,
e 52Ah**

available with 22Ah, 44Ah
and 52Ah lithium batteries



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Motore / Engine	Elettronico brushless / electronic brushless
Potenza nominale motore / engine maximum power	800W - 12V
Ingranaggi / gears	In acciaio cementato / cemented steel
Velocità, battute al minuto / speed (beats per minute)	1V (1200) - 2V (1050-1200)
Sistema di controllo / control system	Elettronico con centralina / with electronic control unit
Cavo di alimentazione / cable length	15 m
Alimentazione (non in dotazione - not included)	
Batteria Litio / lithium battery	Brumi Li-Ion battery 52Ah, 44Ah, 22Ah - 12V
Batteria Piombo / leaded battery	Automotive 70Ah - 12V
Pettine da 294 mm / 294 mm comb	
Astine rinforzate / reinforced rods	N°8 da 36 cm in carbonio / N°8 36 cm carbon rods
Escursione / working width	580 mm
Dimensioni e peso (asta + pettine) / height and weight (comb + pole machine)	
Peso macchina fissa / fixed pole machine weight	2,4 kg
Peso macchina telescopica / telescopic pole machine weight	2,9 kg
Altezza macchina fissa / fixed pole machine height	2,25 m - con prolunga 3,25m / 2,25 m - with extension pole 3,25 m
Altezza macchina telescopica	Da/from 2,35 m a/to 3,15 m Su richiesta/on request da/from 1,96 m a/to 2,49 m)