



MADE IN ITALY SINCE 1955

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

SUPER TELESCOPIC 2V
2 VELOCITÀ - TELESCOPICA FINO A 3,15m
2 SPEED - TELESCOPIC POLE HEIGHT UP TO 3,15 m



SUPER800

EFFICIENZA DI RACCOLTA
HARVESTING EFFICIENCY



CONSUMO
CONSUMPTION



LARGHEZZA PETTINE
WIDTH OF THE COMB

380mm

AMPIEZZA MIN/MAX
WORKING WIDTH

345/580 mm



Movimento a bracci contrapposti
Opposed arms movement

Ideale nella raccolta rapida e professionale dei cultivar più resistenti e difficili. L'elevata densità dei corpi vibranti rende la raccolta più rapida di ogni altra macchina, il pettine ha una larghezza di 380 mm e movimentata ben 14 astine rinforzate in carbonio da 5 mm di diametro. Disponibile solo con asta telescopica allungabile fino a 3,15 m o in versione "corta" da 2,49 m. Dotato di doppia velocità, consente di gestire al meglio la durata della batteria e la potenza richiesta per la raccolta.

Ideal for rapid and professional harvesting of most resistant cultivar, The high density of vibrating elements makes the collection faster than any other machine, with a width comb of 380 mm with 14 carbon fiber reinforced of 5 mm diameter. Available just with telescopic pole extensible up to 3,15 m or in a short version of 2,49 m. Equipped with double speed, for a perfect control of power needed.





ASTINE IN CARBONIO
CON SISTEMA **EASY CHANGE**
CARBON RODS WITH
"EASY CHANGE" SYSTEM

ASTA
TELESCOPICA
TELESCOPIC
POLE

DOPPIA VELOCITÀ
DOUBLE SPEED

CONNETTORI
FAST-PLUG
FAST PLUG
CONNECTIONS

SUPER800
Potenza superiore

disponibile con
batterie litio da
22 Ah, 44Ah,
e **52Ah**

available with 22Ah, 44Ah
and 52Ah lithium batteries



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Motore / Engine	Elettronico brushless / electronic brushless
Potenza nominale motore / engine maximum power	800W - 12V
Ingranaggi / gears	In acciaio cementato / cemented steel
Velocità, battute al minuto / speed (beats per minute)	2V (1050-1200)
Sistema di controllo / control system	Elettronico con centralina / with electronic control unit
Cavo di alimentazione / cable lenght	15 m
Alimentazione (non in dotazione - not included)	
Batteria Litio / lithium battery	Brumi Li-Ion battery 52Ah, 44Ah, 22Ah - 12V
Batteria Piombo / leaded battery	Automotive 70Ah - 12V
Pettine da 380 mm / 380 mm comb	
Astine rinforzate / reinforced rods	N°14 da 36 cm in carbonio / N°14 36 cm carbon rods
Apertura minima / minimum width	345 mm
Apertura massima / maximum width	580 mm
Dimensioni e peso (asta + pettine) / height and weight (comb + pole machine)	
Peso macchina telescopica / telescopic pole machine weight	3,2 kg
Altezza macchina telescopica telescopic pole machine height	Da/from 2,35 m a/to 3,15 m Su richiesta/on request da/from 1,96 m a/to 2,49 m