



EV02650

EFFICIENZA DI RACCOLTA
HARVESTING EFFICIENCY



CONSUMO
CONSUMPTION



LARGHEZZA PETTINE
HARVESTING POWER

380 mm

AMPIEZZA MIN/MAX
WORKING WIDTH

345/580 mm



Movimento a bracci contrapposti
Opposed arms movement

VERSIONI DISPONIBILI / VERSIONS AVAILABLE

EV02 BASIC 1V

1 VELOCITÀ - CON ASTA FISSA DA 2,05 m
1 SPEED - 2,05 m FIXED HEIGHT

EV02 TELESCOPIC 1V

1 VELOCITÀ - TELESCOPICA FINO A 3,15 m
1 SPEED - TELESCOPIC POLE HEIGHT UP TO 3,15 m

La conformazione e la larghezza di 380 mm del pettine vibrante esaltano il rendimento di raccolta e riducono notevolmente il consumo orario, che si attesta intorno ai 5 Ah. Di serie (sulla versione Basic) viene fornita una prolunga innestabile da 1,2 m, a richiesta l'asta telescopica che raggiunge i 3,15 m. L'ultramoderno motore da 800 W di potenza massima sfrutta una tecnologia Brushless (senza spazzole) escludendo così ogni intervento di manutenzione e assicurando una lunghissima durata. Può essere alimentato indifferentemente con batterie 12V di tipo automotive o batterie a litio.




Brumi

ASTINE IN CARBONIO
CON SISTEMA **EASY CHANGE**
CARBON RODS WITH
"EASY CHANGE" SYSTEM



CONNETTORI
FAST-PLUG
FAST PLUG
CONNECTIONS



DISPONIBILE CON
ASTA TELESCOPICA
AVAILABLE WITH
TELESCOPIC POLE



EV02650
Semplicemente
efficace

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Motore / Engine	Elettronico brushless / electronic brushless
Potenza nominale motore / engine maximum power	800W - 12V
Ingranaggi / gears	In acciaio cementato / cemented steel
Velocità, battute al minuto / speed (beats per minute)	1V (1200)
Sistema di controllo / control system	Elettronico con centralina / with electronic control unit
Alimentazione (non in dotazione - not included)	
Batteria Litio / lithium battery	Brumi Li-Ion battery 52Ah - 12V
Batteria Piombo / leaded battery	Automotive 70Ah - 12V
Cavo di alimentazione / cable lenght	15 m
Pettine da 380 mm / 380 mm comb	
Astine rinforzate / reinforced rods	N°8 da 36 cm in carbonio / N°8 36 cm carbon rods
Apertura minima / minimum width	345 mm
Apertura massima / maximum width	580 mm
Dimensioni e peso (asta + pettine) / height and weight (comb + pole machine)	
Peso macchina fissa / fixed pole machine weight	2,6 kg
Peso macchina telescopica / telescopic pole machine weight	3,1 kg
Altezza macchina fissa / fixed pole machine height	2,05 m - con prolunga 3,05 m / 2,05 m - with extension pole 3,05 m
Altezza macchina telescopica telescopic pole machine height	Da/from 2,35 m a/to 3,15 m Su richiesta/on request da/from 1,96 m a/to 2,49 m