



PULCE

EASY-PRO SERIES

AREA DI LAVORO IDEALE: IDEAL AREA OF WORKING

< 800 m²
800 / 2.000 m²
> 2.000 m²
> 4.000 m²

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: MAIN SPECS

1 MARCE AVANTI
1 FORWARD SPEED

EASY ORTI E GIARDINI
ORCHARDS AND GARDENS

FRESE DA 59 cm
59 cm ROTARY TILLERS

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION



Non lasciatevi ingannare dal nome e dalle dimensioni ridotte: la PULCE è una motozappatrice “combattiva” adatta a tutti, affidabile, semplice e sicura. PULCE 4T è una macchina professionale “entry-level”, in grado di coniugare l’affidabilità BRUMI con la versatilità e la praticità di una motozappa leggera. Grazie al suo peso ridotto, ad esempio, è semplice da trasportare in auto o tra i campi ma, dotata di una velocità in avanti ben rapportata, risulta facile da utilizzare anche nei terreni più duri.

Do not let the name and small size fool you: the Pulce (FLEA) is a Motor-hoe “combative” and suitable for everyone, reliable, simple and safe to use. Pulce 4T is a professional machine “Entry-level”, able to combine Brumi’s reliability with the versatility and practicality of a lightweight rotary tiller. Thanks to its reduced weight, for example, is easy to be transported in a car or carried between the fields, but, with a forward speed compared well, is easy to be used even on hard soils.

TRASMISSIONE TRANSMISSION	Ad ingranaggi in bagno d’olio With gears and crown oil immersed
FRIZIONE CLUTCH	Senza frizione Without clutch
VELOCITA’ SPEED	1 Marcia in avanti 1 Forward speed
MATERIALE GRUPPO ROUP PRODUCED OF	Alluminio pressofuso Die cast aluminium
FRESA DISPONIBILE AVAILABLE TILLER	59 cm

DETTAGLI DETAILS

Direzione stegola regolabile

Adjustable side wide handlebar



Semplice da trasportare grazie alla stegola ribaltabile

Easy to carry thanks to the folding handlebar



Leva innesto trazione

Traction engagement lever



Gruppo cambio a ingranaggi

Gears group with

BENZINA GAS



MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

AVAILABLE ENGINES

CODICE CODE	MZ2000
VERSIONE VERSION	RATO RVM 120
POTENZA POWER	2.1 kW / 3600 RPM
CILINDRATA DISPLACEMENT	121 cc
RAFFREDDAMENTO COOLING	Aria forzata Air forced
FILTRO ARIA AIR FILTER	A secco / dry
CAPACITA’ SERBATOIO FUEL TANK	0,8 l