

AREA DI LAVORO IDEALE:
IDEAL AREA OF WORKING

< 800 m²
800 / 2.000 m²
> 2.000 m²
> 4.000 m²

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
MAIN SPECS

1+1 1 MARCE AVANTI + 1 INDIETRO
1 FORWARD AND 1 REVERSE SPEED

HARD TERRENI AD ALTA DENSITÀ
HIGH DENSITY SOIL



FRESE DA 78 / 96 / 105cm
78 / 96 / 105cm ROTARY TILLERS



CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION



Una motozappatrice affidabile, con due motorizzazioni Benzina, dotata di una marcia avanti e retromarcia, con larghezza di lavoro massima di 105 cm. Una macchina maneggevole, sicura e semplice per tutti gli utilizzatori; malgrado le dimensioni compatte è comunque perfettamente a suo agio in estensioni di terreno importanti.

A reliable Motor-hoe, with two Petrol engines, equipped with 1 forward speed and 1 reverse speed, with maximum working width of 105 cm. The gear lever on the handlebar adjustable in height makes the machine easy to handle, safe and easy for all users; despite its compact size, it is still perfectly at home when used on large fields.

TRASMISSIONE TRANSMISSION	Ad ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio <i>With gears, pinion and crown oil immersed</i>
FRIZIONE CLUTCH	Conica a secco con disinnesto <i>Conical dry with disengage</i>
VELOCITA' SPEED	2 Marce in avanti + 1 indietro <i>2 Forward and 1 reverse speed</i>
MATERIALE GRUPPO MGROUP PRODUCED OF	Ghisa + ingranaggi in acciaio cementato e rettificato <i>Cast iron + rebored and hardened gears</i>
FRESE DISPONIBILI AVAILABLE TILLERS	ATF22 78cm + Disks / ATF77 96 cm / ATF79 105 cm

DETTAGLI
DETAILS

Direzione stegola regolabile

Adjustable side wide handlebar



Frese con dischi disponibili su richiesta

With disks rotary tillers available on request



Leva sblocco stegola

Handlebar block lever



Gruppo cambio SIMPLEX e trasmissione a ingranaggi in bagno d'olio

SIMPLEX Gears group with, pinion and crown oil immersed



BENZINA
GAS



BENZINA
GAS



MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI

AVAILABLE ENGINES

CODICE CODE	MZ1830	MZ1520
VERSIONE VERSION	KOHLER L8 CH270 PRO	HONDA H7 GX160
POTENZA POWER	5.2 kW / 4000 RPM	3.6 kW / 3600 giri/min
CILINDRATA DISPLACEMENT	208 cc	163 cc
RAFFREDDAMENTO COOLING	Aria forzata <i>Air forced</i>	Aria forzata <i>Air forced</i>
FILTRO ARIA AIR FILTER	A bagno d'olio <i>Oil bath</i>	A bagno d'olio <i>Oil bath</i>
CAPACITA' SERBATOIO FUEL TANK	4,0 l	3,1 l