

- AVVIAMENTO ELETTRICO OPTIONAL

• OPTIONAL ELECTRIC STARTER

AREA DI LAVORO IDEALE:
IDEAL AREA OF WORKING

< 800 m²
800 / 2.000 m²
> 2.000 m²
> 4.000 m²

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
MAIN SPECS

2+1

2 MARCE AVANTI + 1 INDIETRO
2 FORWARD AND 1 REVERSE SPEED

HARD

TERRENI AD ALTA DENSITÀ
HIGH DENSITY SOIL

96cm

105cm

FRESE DA 96cm / 105cm
96cm / 105cm ROTARY TILLERS

CE

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION

E' una macchina progettata per tutti i tipi di terreno, dotata di due marce avanti più una retromarcia. Disponibile con diverse motorizzazioni, Diesel o Benzina, tutte di ultima generazione e con le migliori performance in termini di affidabilità, potenza e silenziosità.

It's a machine designed for all types of soils, equipped with two forward speeds plus a Reverse speed. Available with different engines, Diesel or Petrol, all of latest generation and with the best performance in terms of reliability, power and noiselessness.

TRASMISSIONE TRANSMISSION	Ad ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio With gears, pinion and crown oil immersed
FRIZIONE CLUTCH	Conica a secco con disinnesto Conical dry with disengage
VELOCITA' SPEED	2 Marce in avanti + 1 indietro 2 Forward and 1 reverse speed
MATERIALE GRUPPO GROUP PRODUCED OF	Ghisa + ingranaggi in acciaio cementato e rettificato Cast iron + rebored and hardened gears
FRESE DISPONIBILI AVAILABLE TILLERS	ATF77 96 cm + Disks / ATF79 105 cm

DETTAGLI
DETAILS

Direzione
stegola
regolabile
Adjustable side
wide handlebar

Gruppo cambio *SIMPLEX* e
trasmissione a ingranaggi in
bagno d'olio
SIMPLEX Gears group with, pinion and
crown oil immersed

MOTORIZZAZIONI
DISPONIBILI
AVAILABLE ENGINES

CODICE CODE	MZ1660	MZ1650	MZ1800	MZ1350	MZ1370
VERSIONE VERSION	BRUMI 8D L178	BRUMI 7D L173	KOHLER L8 CH270 PRO	HONDA H7 GX160	HONDA H8 GX200
POTENZA POWER	4.0 kW / 3600 RPM	3.8 kW / 3600 RPM	5.2 kW / 4000 RPM	3.6 kW / 3600 RPM	4.3 kW / 3600 RPM
CILINDRATA DISPLACEMENT	296 cc	280 cc	208 cc	163 cc	196 cc
RAFFREDDAMENTO COOLING	Aria forzata Air forced	Aria forzata Air forced	Aria forzata Air forced	Aria forzata Air forced	Aria forzata Air forced
FILTRO ARIA AIR FILTER	A bagno d'olio Oil bath	A bagno d'olio Oil bath	A bagno d'olio Oil bath	A bagno d'olio Oil bath	A bagno d'olio Oil bath
CAPACITA' SERBATOIO FUEL TANK	3,5 l	2,5 l	4,0 l	3,1 l	3,1 l
CODICE VERS. AVV. EL. ELECTRIC START KIT CODE	MZ1660CH				

Brumi[®]

SERIEM

Leva comando frizione, cambio e retromarcia
Clutch, gears and reverse speed levers

Stegola
regolabile in
altezza
Adjustable height
wide handlebar

PG 12

MOTOZAPPE / MOTOR-HOES

MOTOZAPPE / MOTOR-HOES

PG 13