



SPECIAL 12V

La conformazione e la larghezza di 294 mm del pettine vibrante esaltano il rendimento di raccolta e riducono notevolmente il consumo orari, mentre il movimento a bracci contrapposti quasi azzerano le vibrazioni sull'asta. Di serie sulla versione Basic una prolunga innestabile da 1,2 m; a richiesta l'asta telescopica che raggiunge i 3,15 m. Il motore da 800 W sfrutta la tecnologia Brushless, escludendo così ogni intervento di manutenzione e assicurando una lunghissima durata.

The structure and width of 294 mm of vibrating comb enhance the efficiency and minimize the consumption per hour, and the opposite arms movement almost removes every vibrations on the pole. Standard on the Basic version a pluggable extension pole of 1,20 m; on request the telescopic pole height up to 3,15 m. The 800W engine exploits the brushless technology, avoiding any maintenance and ensuring a very long duration.

La forma y el ancho de 294 mm del peine vibratorio mejoran la eficiencia de la recogida y reducen significativamente el consumo por hora, mientras que el movimiento con los brazos opuestos casi restablece las vibraciones en la varilla. De serie en la versión Basic una extensión enchufable de 1,2 m; bajo pedido, la varilla telescópica que alcanza los 3,15 m. El motor de 800 W utiliza tecnología Brushless, lo que excluye cualquier intervención de mantenimiento y garantiza una vida útil muy larga.

VERSIONI / VERSIONS / VERSIONES

SP-220FAL

SPECIAL BSC

2 VELOCITÀ - ASTA FISSA DA 220 cm
2 SPEED - 220 cm FIXED POLE
2 VELOCIDADES - VARILLA FIJA DE 220 cm

SP-310TCA

SPECIAL TLS

2 VELOCITÀ - ASTA TELESCOPICA DA 215 cm a 310 cm
2 SPEED - TELESCOPIC POLE 215 cm to 310 cm
2 VELOCIDADES - VARILLA TELESCÓPICA 215 cm a 310 cm

SP-250TCA

SPECIAL TLS

2 VELOCITÀ - ASTA TELESCOPICA DA 200 cm a 250 cm
2 SPEED - TELESCOPIC POLE 200 cm to 250 cm
2 VELOCIDADES - VARILLA TELESCÓPICA 200 cm a 250 cm



MOVIMENTO A BRACCI CONTRAPPOSTI
OPPOSITE ARMS MOVEMENT
MOVIMIENTO CON BRAZOS OPUESTOS

ASTINE IN CARBONIO CON SISTEMA EASY CHANGE
CARBON RODS WITH "EASY CHANGE" SYSTEM
VARILLAS DE CARBONO CON SISTEMA EASY CHANGE



DOPPIA VELOCITÀ
DOUBLE SPEED
DOBLE VELOCIDAD



SERRAGGIO FAST BLOCK E
ASTA CON ANTIROTAZIONE
Fast Block tightening
and anti-rotation pole
Movimiento de espejo
con brazos opuestos



CONNETTORI FAST-PLUG
FAST PLUG CONNECTIONS
CONECTORES FAST-PLUG

DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES / DATOS TECNICOS

Motore / Engine / Motor	Elettronico con spazzole / Electronic brushed / Electrónica con escobillas
Potenza / Power / Potencia máxima	800 W - 12 V
Ingranaggi / Gears / Engranajes	In acciaio cementato / Cemented steel / Acero cementado
BPM	1050 - 1V / 1200 - 2V
Larghezza del "pettine" / "Comb" dimension / Dimensiones de Manija	294 mm
Sistema di controllo / Control system / Sistema de control	Elettronico / Electronic / Electrónico
Astine / Rods / Varillas	N°8 da 36 cm in carbonio / N°8 36 cm carbon rods / N°8 varillas de carbono de 36 cm
Batterie Litio compatibili / Compatible Litium batteries / Baterías de litio compatibles	Brumi Li-Ion BP Battery 22Ah/12V
Batteria al Piombo / Automotive battery / Batería de coche	70Ah 12V
Peso / Weight / Peso	BSC 2,5 kg / TLS 3,0 kg
Lunghezza / Length / Altura	BSC 220 cm / TLS 200 cm a/to 250 cm - 215 cm a/to 310 cm
Tempi di lavoro effettivi* / Actual working times* / Tiempos de trabajo reales*	BP BATTERY 22Ah = 7h

*Senza tener conto delle pause / Not considering the breaks / Sin tener en cuenta los descansos

MACCHINE PER RACCOLTA FRUTTI PENDENTI / PENDANT FRUITS HARVESTING MACHINERIES