

Brumi®

WT27D

**PROFESSIONAL
SERIES**



• **AVVIAMENTO ELETTRICO OPTIONAL**

• **OPTIONAL ELECTRIC STARTER**

• **CON DIFFERENZIALE**

• **WITH DIFFERENTIAL**

• **REVERSIBILE**

• **REVERSIBLE**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
MAIN SPECS

3+3 3 MARCIA AVANTI + 3 INDIETRO
3 FORWARD AND 3 REVERSE SPEED

BARRA DA 93 e 112 cm
93 and 112 cm MOWING BAR

FRESA DA 50 a 75 cm
50 to 75 cm ROTARY TILLERS

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION

Il WT27D MAX è un motocoltivatore reversibile con trasmissione meccanica destinato ad un uso intensivo. Ideale per la preparazione e la cura del suolo nel caso di orti, verde di giardini pubblici e privati, lo sfalcio e la pulizia dei vigneti nello spazio interfilare e frutteti. Molto utile nel caso di aree incolte di grandi dimensioni.

The WT27D MAX is a reversible rotary cultivator with mechanical transmission intended for intensive use. Ideal for the preparation and care of the soil in the case of vegetable gardens, greenery in public and private gardens, mowing and cleaning of vineyards in the space between rows and orchards. Very useful in the case of large uncultivated areas.

| | |
|---|---|
| TRASMISSIONE TRANSMISSION | Ad ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio With gears, pinion and crown oil immersed |
| FRIZIONE CLUTCH | Conica a secco con disinnesto Conical dry with disengage |
| VELOCITA' SPEED | 3 Marce in avanti + 3 indietro 3 Forward and 3 reverse speed |
| MATERIALE GRUPPO GROUP PRODUCED OF | Alluminio + ingranaggi in acciaio cementato e rettificato Cast iron + rebored and hardened gears |
| FRESE DISPONIBILI AVAILABLE TILLERS | ATF30 60 cm |

DETTAGLI
DETAILS



DIESEL

DIESEL

**BENZINA
GAS**

**BENZINA
GAS**



**MOTORIZZAZIONI
DISPONIBILI**
AVAILABLE ENGINES

| CODICE CODE | MC6043 | MC6042 | MC6041 | MC6044 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| VERSIONE VERSION | BRUMI 11D L186 | BRUMI 8D L178 | KOHLER L8 CH270 PRO | HONDA H8 GX200 |
| POTENZA POWER | 6.3 kW / 3600 RPM | 4.0 kW / 3600 RPM | 5.2 kW / 4000 RPM | 4.3 kW / 3600 RPM |
| CILINDRATA DISPLACEMENT | 418 cc | 296 cc | 208 cc | 196 cc |
| RAFFREDDAMENTO COOLING | Aria forzata Air forced | Aria forzata Air forced | Aria forzata Air forced | Aria forzata Air forced |
| FILTRO ARIA AIR FILTER | A bagno d'olio Oil bath | A bagno d'olio Oil bath | A bagno d'olio Oil bath | A bagno d'olio Oil bath |
| CAPACITA' SERBATOIO FUEL TANK | 5,5 l | 3,5 l | 4,0 l | 3,1 l |
| CODICE VERS. AVV. EL. ELECTRIC START KIT CODE | MA6043 | MA6042 | | |