



RIBALTAMENTO IDRAULICO

MAIN FEATURES

196cc
4,1 kW
CAPACITA' DI CARICO 550 kg
MADE IN ITALY



Bi550 GX-P

550kg SERIES

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO / MODEL	Bi550GX-P	PORTATA POMPA / PUMP RATE	4,2+4,2 cc/RPM
TIPO / TYPE	Con paletta / Wuth shovel	SISTEMA DI SICUREZZA / SAFETY SYSTEM	Valvole di blocco / Block valves
DATI TECNICI MOTORE		SERBATOIO OLIO IDRAULICO / HYDRAULIC OIL TANK	14 l
MOTORE / ENGINE	Honda	VOLUME DUMPER	0,21 MC
TIPO MOTORE / ENGINE TYPE	GP200 - 196cc - 4,1 kW	RIBALTAMENTO / OVERTURNING	Idraulico / Hydraulic
AVVIAMENTO / STARTING	Autoavvolgente / Recoil starter	CINGOLI IN GOMMA / RUBBER TRACKS	180 x 60 x 42
TRASMISSIONE / TRANSMISSION	Idrostatico / Hydrostatic	VELOCITA' MAX DI AVANZAMENTO / MAXIMUM SPEED OF ADVANCE	2,5 km/h
TIPO MOTORI IDRAULICI / TYPE OF HYDRAULIC MOTORS	Orbitale / Orbital	CAPACITA' DI CARICO / LOAD CAPACITY	500 kg
CILINDRATA MOTORI IDRAULICI / CC CAPACITY FOR HYDRAULIC ENGINES	200cc	CAPACITA' DI CARICO IN PENDENZA / SLOPE LOAD CAPACITY	350 kg
TIPO POMPA IDRAULICA / TYPE OF HYDRAULIC PUMP	Doppia ad ingranaggi / Double with gears	PENDENZA MASSIMA CONSENTITA / MAXIMUM PERMISSIBLE GRADIENT	30%
CILINDRATA / DISPLACEMENT	Fissa / Fixed	PESO NETTO / NET WEIGHT	395kg
PRESSIONE MASSIMA / MAXIMUM PRESSURE	180 BAR		
PRESSIONE DI ESERCIZIO / WORKING PRESSURE	150 BAR		



DIMENSIONI

